

# 2022 SKANDIC® SPORT

Лучший утилитарный  
снегоход с 20-дюймовой  
гусеницей.



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ SKANDIC® SPORT  
600 EFI

## // ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Двигатель Rotax® 600 EFI
- Задний амортизатор HPG™
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Передняя телескопическая подвеска LTS
- Задняя подвеска SC™-5U с подламывающейся «пяткой» с возможностью блокировки без использования инструмента
- Одноместное модульное сиденье с задним багажным отделением
- Среднее (425 мм) ветровое стекло с дефлекторами
- Электрический стартер входит в стандартную комплектацию
- Подножки для глубокого снега с большими отверстиями
- Электронный реверс RER™
- Шкив pDrive™

### ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

### 600 EFI

Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный
Мощность, л. с.	85
Количество цилиндров — рабочий объем	2 — 599,4 куб. см
Диаметр цилиндра — ход поршня	72,3 мм — 73 мм
Подача топлива	Впрыск с электронным управлением (EFI)
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака	42 л
Емкость масляного бака	3,4 л

### ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive™ со скользящими накладками
Ведомый шкив	QRS
Шаг колеса приводного вала	73 мм

### РАЗМЕРЫ

Общая длина	3308 мм
Общая ширина	1088 мм
Общая высота	1473 мм
Ширина колеи лыж	889 мм
Гусеница	Utility WT
(длина × ширина × высота грунтозацепа)	3923 × 500 × 32 мм (154 × 20 × 1,25 дюйма)

### ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Catalyst Grey (серый) / Black (черный)

### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LTS
Передние амортизаторы	Motion Control
Ход передней подвески	150 мм
Задняя подвеска	SC™-5U
Центральный амортизатор	Motion Control
Задний амортизатор	HPG™
Ход задней подвески	239 мм

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Корпус	Широкий
Лыжи	Pilot™ 7.4
Сиденье	Одноместное модульное сиденье с задним багажным отделением
Руль	U-образный алюминиевый руль с J-образными ручьями
Проставка руля	145 мм
Стартер	Электрический
Реверс	RER™
Радиатор	—
Тормозная система	Тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
Ручьятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт.
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	425 мм
Конек — карбидная вставка	Квадратного сечения (3/8) — 102 мм
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт./стандарт.

**ski-doo®**

